



FLEECEBACK®

Представляем рулоны мембраны **FleeceBack** шириной 1.5м

Идеальное решение для реконструкции старых кровель на битумной основе

Особенности и преимущества:

Рулоны шириной 1.5м и длиной 12м

Небольшой вес рулонов от 34 до 50кг

Удобство в транспортировке и подъёме

Количество швов по сравнению с рулонами из модифицированного битума меньше на 34%

Прочность на прокол выше, чем у любого битумного материала

Заводская шовная лента шириной 7.62см обеспечивает качество, целостность и скорость монтажа

Высокая скорость схватывания с поверхностью

Полная линейка комплектующих, оптимизирующих рабочее время

Выбор четырёх вариантов приклеивания

Отличный вариант восстановления существующих битумных кровель

Отсутствие токсичных испарений

Утепляющий FAST Adhesive устраняет проблему «мостика холода»

Отличное сопротивление ветровому отрыву

Дополнительная прочность и долговечность благодаря флисовому основанию

Наличие мембран EPDM FleeceBACK стандартного и белого цвета толщиной 2.53мм, 2.91мм и 3.67мм и мембран EPDM AFX толщиной 2.28мм и 2.66мм

Вариант приклеивания**Мембрана****Область применения****FAST Adhesive**

- Бочки 56-189л
- Распыление или полосой
- Утепляющий пеноклей

**FB толщиной
2.53мм, 2.91мм и
3.67мм**

Для монтажа мембраны и утеплителя. Хорошо подходит для укладки по существующему бетону, легкому бетону, гипсу, дереву, бутуму, старой EPDM, фальцевой кровле. Высокое сопротивление ветровым нагрузкам и дополнительное утепление.

**FAST DC или ВІВ**

- Сдвоенный монтажный пистолет
- Нанесение полосой с интервалом 10см, 15см или 30см
- Рабочая температура от 10°C и выше
- IC FAST Winter от -3.5° до 10°C

**FB толщиной
2.53мм, 2.91мм
и 3.67мм**

Для монтажа мембраны и утеплителя. Сочетается с битумом, битумом с минеральной крошкой, металлической кровлей, бетоном, двп, деревом и пароизоляцией Carlisle 725

**AQUA BASE 120 Adhesive**

- Вёдра 18,92л
- Валиком или распыление

**FB толщиной
2.53мм, 2.91мм
и 3.67мм**

Только для монтажа мембраны. Отличное решение для утепляемых конструкций с применением Полиизоцианурата и HP Recovery Board.

**Холодный клей**

- Вёдра 18,92л
- Щёткой

**AFX 2.28мм
и 2.67мм**

Только для монтажа мембраны. Идеально для реконструкции существующей битумной кровли и бетонных оснований. Может применяться на эксплуатируемых зданиях благодаря отсутствию запаха.

**Горячий клей**

- Горячий битум
- Щёткой

**FB толщиной
2.53мм, 2.91мм
и 3.67мм**

Для монтажа мембраны и утеплителя. Отличный вариант для восстановления старой битумной кровли. Хорошо подходит для работ в зимний период.